



BOSTIK

H960

SUPERGRIP MIRROR ADHESIVO PARA ESPEJOS

BENEFICIOS

- Desarrollado para adhesión de espejos, es compatible con la mayoría de los revestimientos de plata
- Adherencia inicial extremadamente alta a diversos sustratos
- Excelente resistencia a la tracción
- Sin isocianatos ni disolventes
- Curado neutro, casi inodoro

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bostik H960 SUPERGRIP MIRROR es un adhesivo híbrido profesional para espejos. Cumple con las especificaciones BREEAM mencionadas en el capítulo 'Salud y Bienestar', y Calidad del Aire Interior, en lo que respecta a los niveles de emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC).

APLICACIONES

Bostik H960 SUPERGRIP MIRROR es un adhesivo universal, desarrollado específicamente para adherir espejos con un de alto agarre y alta resistencia.

Además puede unir diversos materiales de construcción, tales como: piedra, hormigón, vidrio, PU, PVC, plásticos duros, esmalte, cerámica, cobre, plomo, zinc, aluminio, metales, aleaciones, acero inoxidable, HPL y paneles de fibra de cemento (1), madera.

Observación (1)

Para unir HPL y paneles de fibra de cemento véase el boletín técnico en la base de conocimientos en nuestra página web www.bostik.com con sistema Paneltack.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Híbrido
➤ COLOR	Blanco
➤ DENSIDAD	1,57 g/ml (ISO 1183-1)
➤ DUREZA SHORE-A	55 (DIN 53505 3)
➤ FORMACIÓN DE PIEL	15 minutos (@ +23 °C/50% RH)
➤ MODULO DE ELASTICIDAD AL 100%	1,39 N/mm ² (DIN 53504 S2)
➤ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	2,2 N/mm ² (DIN 53504 S2)
➤ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-20°C a +75°C
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C a +40°C
➤ TIEMPO DE CURADO	2 a 3 mm/24 hr (@+23°C/50% RH)

Estos valores son propiedades típicas y pueden variar +/-3%.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Aplique el adhesivo con la boquilla en V suministrada de forma ventilada en franjas verticales con una distancia de 20 a 40 cm de distancia entre franjas. Ponga los materiales en posición y presione firmemente para que el adhesivo tenga un mínimo de 2 a 3 mm de grosor entre el material y la superficie.
- No aplique el adhesivo en puntos.
- Debido a la alta resistencia inicial, no suele ser necesario el apoyo durante el curado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Temperatura de aplicación + 5°C a + 40°C (se aplica ambiente y los sustratos).
- Debido a la estructura del **Bostik H960 SUPERGRIP MIRROR** recomendamos utilizar una pistola de calafateo profesional con la transmisión correcta en combinación con la boquilla en V.
- Todos los soportes deben ser sólidos, estar limpios y libres de grasa y polvo.
- Limpie los sustratos con Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER.
- **Bostik H960 SUPERGRIP MIRROR** se adhiere perfectamente sin el uso de imprimación a la mayoría de los sustratos no porosos.
- Los soportes porosos deben ser tratados previamente con Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER.
- Probar siempre la adherencia antes de la aplicación.

LIMPIEZA

- El material sin curar y las herramientas pueden limpiarse usando Cleaner.
- El material curado solo puede retirarse mecánicamente.
- Las manos pueden lavarse con Wipes.

RENDIMIENTO

Teórico: Aproximadamente 6 metros lineales

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

En el envase original sin abrir, entre + 5°C y + 25°C, la vida útil es de hasta 18 meses desde fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

LIMITACIONES

- No es adecuado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos blandos, neopreno y sustratos bituminosos.
- No es adecuado para la exposición continua al agua.
- No apto para juntas de movimiento.

PACKAGING

290 ml Cartridge, 12 Und. por caja

Color

Blanco

CERTIFICACIONES

- Emicode EC1 Plus
- M1
- A+ French VOC Regulation
- BREEAM es el método de evaluación de la sostenibilidad para proyectos de infraestructuras y edificios. Reconoce y refleja el valor de los activos de mayor rendimiento en todo el ciclo de vida del entorno construido, desde la construcción hasta el uso y la renovación. Gracias a la certificación EC1 Plus, Bostik puede proporcionar la "prueba" requerida de acuerdo con la Hea O2 Indoor Air Quality, respecto a los niveles de emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web. <https://www.bostik.com>

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

sac@bostik.com

