

 Corporación Limatambo	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO:	FM – MKT - 018
		VERSIÓN:	01
		FECHA AP:	23/02/2024
		PÁGINA:	1 a 2

SILICONA FINOTECH FT-228

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

SILICONA FINOTECH 228 es un sellador/adhesivo de silicona mono componente, de curado neutro y rápido, específicamente diseñada para pegar y sellar los espejos con sustratos tales como yesos, metales, paredes, maderas, y otros materiales comunes. No corre a las capas del espejo.



ALCANCES:

- Fácil de usar.
- Excelente adherencia al metal, título cerámico, losa de concreto y espejo revestido.
- Impermeabilización
- Curado rápido y adherencia acumulada.
- No hay corrosión en el revestimiento del espejo
- VOC total bajo e irregular
- Resistencia al limpiador y detergente de uso diario

INFORMACIÓN DE EMBALAJE:

Está disponible en:

- Cartucho de 300 ml (24PCS / CTN)

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO:

Almacene en un lugar seco y aireado por debajo de 27° C en el envase original sin abrir, vida útil 12 meses luego de su fabricación, verificar en el empaque.

DATOS TÉCNICOS:

NO.	PRUEBA	ESTÁNDAR	FINOTECH FT-228
1	APARIENCIA	SIN GRANOS, SIN AGLOMERACIONES	PASE.
2	ENGRASE ACEITE	DESPUÉS DE 24H	NO
3	DEPRESIÓN, mm	ASTM D2202	0
4	GIRO TIEMPO LIBRE, min	ASTMC679	30

 Corporación Limatambo	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO:	FM – MKT - 018
		VERSIÓN:	01
		FECHA AP:	23/02/2024
		PÁGINA:	1 a 2

NO.	PRUEBA		ESTÁNDAR	FINOTECH FT-228
5	PROFUNDIDAD DE CURADO PARA LAS PRIMERAS 24H, mm		-	3.0.
6	PÉRDIDA DE PESO, %		GB / T2793 – 1995 105 ± 2 °C	4.5.
7	PRUEBA DE TENSIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÁXIMA, Mpa	GB / T 528 - 2009	1.35
		ÚLTIMO ALARGAMIENTO, %		500

LIMITACIONES:

- No use FT-228 donde se exponga a inmersión en agua constante.
- No es apropiado para pegar espejos a superficies muy friables.
- No aplique a temperaturas inferiores a 5°C, y donde la Humedad Relativa esté por debajo del 40%
- No se puede pintar.

ADVERTENCIA:

Este material puede ser nocivo si se ingiere o se inhala, y puede causar irritación de la piel y los ojos. Evite respirar los vapores. No tomar en la boca. Puede liberar metiletilcotoxina y metanol en el curado.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Tragado: Dar agua para diluir. No cause vómitos.
- Piel: Quítese la ropa contaminada y lávese bien la piel con agua y jabón.
- Ojos: Mantener abierto y suelo con agua durante al menos 15 minutos.
- Inhalación: Sacar al aire fresco.

LA INFORMACIÓN EXPEDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ VALIDADA POR NUESTRO PROVEEDOR

	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:
NOMBRE:	Nuria Cáceres	Mirko Moreno	Nuria Cáceres
CARGO:	Logística	Marketing	Logística