

 Corporación Limatambo	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO:	FM – MKT - 018
		VERSIÓN:	01
		FECHA AP:	27/02/2024
		PÁGINA:	1 a 4

ADHESIVO HÍBRIDO H960 - SUPERGRIP MIRROR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Bostik H960 SUPERGRIP MIRROR es un adhesivo híbrido profesional para espejos. Cumple con las especificaciones BREEAM mencionadas en el capítulo “Salud y Bienestar”, y Calidad del Aire Interior, en lo que respecta a los niveles de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC).



BENEFICIOS:

- Desarrollado para adhesión de espejos, es compatible con la mayoría de los revestimientos de plata.
- Adherencia inicial extremadamente alta a diversos sustratos.
- Excelente resistencia a la tracción.
- Sin isocianatos ni disolventes
- Curado neutro, casi inodoro.

APLICACIONES:

Bostik H960 SUPERGRIP MIRROR es un adhesivo universal, desarrollado específicamente para adherir espejos con un alta agarre y alta resistencia.

Además, puede unir diversos materiales de construcción, tales como: piedra, hormigón, vidrio, PU, PVC, plásticos duros, esmalte, cerámica, cobre, plomo, zinc, aluminio, metales, aleaciones, acero inoxidable, HPL y paneles de fibra de cemento, madera.

 Corporación Limatambo	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO:	FM – MKT - 018
		VERSIÓN:	01
		FECHA AP:	27/02/2024
		PÁGINA:	1 a 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

BASE	HÍBRIDO
COLOR	BLANCO
DENSIDAD	1,57 G/ML (ISO 1183-1)
DUREZA SHORE-A	55 (DIN 53505 3)
FORMACIÓN DE PIEL	15 MINUTOS (@ + 23°C/50% RH)
MÓDULO DE ELASTICIDAD AL 100%	1,39 N/MM ² (DIN 53504 S2)
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	2,2 N/MM ² (DIN 53504 S2)
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-20°C A + 75°C
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C A + 40°C
TIEMPO DE CURADO	2 A 3 MM / 24 HR (@ + 23°C/50% RH)

*Estos valores son propiedades típicas y pueden variar +/- 3%

MÉTODO DE APLICACIÓN:

- Aplique el adhesivo con la boquilla en V suministrada de forma ventilada en franjas verticales con una distancia de 20 a 40 cm de distancia entre franjas. Ponga los materiales en posición y presione firmemente para que el adhesivo tenga un mínimo de 2 a 3 mm de grosor entre el material y la superficie.
- No aplique el adhesivo en puntos.
- Debido a la alta resistencia inicial, no suele ser necesario el apoyo durante el curado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Temperatura de aplicación +5°C a +40°C (se aplica ambiente y los sustratos)
- Debido a la estructura del Bostik H960 SUPERGRIP MIRROR recomendamos utilizar una pistola de calafateo profesional con la transmisión correcta en combinación con la boquilla en V.
- Todos los soportes deben ser sólidos, estar limpios y libres de grasa y polvo.
- Limpie los sustratos con Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER.
- Bostik H960 SUPERGRIP MIRROR se adhiere perfectamente sin el uso de imprimación a la mayoría de los sustratos no porosos.
- Los soportes porosos deben ser tratados previamente con T300 UNIVERSAL PRIMER.
- Probar siempre la adherencia antes de la aplicación.

 Corporación Limatambo	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO:	FM – MKT - 018
		VERSIÓN:	01
		FECHA AP:	27/02/2024
		PÁGINA:	1 a 4

LIMPIEZA:

- El material sin curar y las herramientas pueden limpiarse usando un limpiador (cleaner).
- El material curado solo puede retirarse mecánicamente.
- Las manos pueden lavarse con toallitas (wipes).

RENDIMIENTO:

Teórico: Aproximadamente 6 metros lineales.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO:

En el envase original sin abrir, entre +5°C y +25°C. la vida útil es de hasta 18 meses desde fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

LIMITACIONES:

- No es adecuado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos blandos, neopreno y sustratos bituminosos.
- No es adecuado para la exposición continua al agua.
- No apto para juntas de movimiento.

PRESENTACIÓN:

290 ml Cartridge, 12 und. por caja.

COLOR:

Blanco

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO:	FM – MKT - 018
		VERSIÓN:	01
		FECHA AP:	27/02/2024
		PÁGINA:	1 a 4

CERTIFICACIONES:

- Emission EC1 Plus
- M1
- A+ French VOC Regulation
- BREEAM es el método de evaluación de la sostenibilidad para proyectos de infraestructuras y edificios. Reconoce y refleja el valor de los activos de mayor rendimiento en todo el ciclo de vida del entorno construido, desde la construcción hasta el uso y la renovación. Gracias a la certificación EC1 Plus, Bostik puede proporcionar la “prueba” requerida de acuerdo con la Hea 01 indoor Air Quality, respecto a los niveles de emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC)

LA INFORMACIÓN EXPEDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ VALIDADA POR NUESTRO PROVEEDOR

	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:
NOMBRE:	Nuria Cáceres	Mirko Moreno	Nuria Cáceres
CARGO:	Logística	Marketing	Logística